


Régllette LED 1217mm

SINOPE 50W 4000K 6000lm

50 W	4000K	6000 LUMEN	V. AC 220-240V	IRC ≥80	GROUP 0 EN62471:2009	
		CE	RoHS			

Ref: 168952



lm.6000	h(m)	LUX
	1.0m	2239.39
	1.5m	995.29
	2.0m	559.85
	2.5m	358.30
	3.0m	248.82

120°

EAN	3125461689520
Puissance	50W
Température de couleur	4000K
Flux lumineux	6000lm
Driver	HYD Entrée 220-240V 218mA 50/60Hz Sortie 30-40V 1250mA Ta: 45°C Tc: 75°C
mA	↻ 218mA ↻ 1250mA
Angle de diffusion	120°
Température de fonctionnement	-20°C ~ 40°C
Marque des LED	SANAN 288pcs
Test au fil incandescent	650°
IK	09
IP	68
Durée de vie	50 000H
IRC	≥80
UGR	<21
Facteur de puissance	≥0.9
Matériau	Acier inoxydable 304 + PC (dépoli)
Diffuseur	PC (Dépoli)
Embout de fermeture	Acier inoxydable 304
Presse étoupe	Cuivre + Placage
Poids	2.2kg
Pré-câblé	600mm
Dimensions	1217 x 100mm

Options

- Driver DALI
- Possible de connecter en série

Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.

A++
A+
A
C
D
E
F

LED

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

874/2012

*Informations données à titre indicatif et pouvant être modifiées à tout moment et sans préavis par GIRARD SUDRON

Notes

 47 rue des Tournelles, 75 003 Paris.
Tél. +33 (0)1 44 59 22 20

 Chemin du Joran 10, 1260 Nyon.
Tél. +41 (0)22 369 95 00

 Neustrasse 26, D-54413 Grimburg.
Tel. +49 681 969 890 10

 U13 Bentley Court, Finedon Road Ind. Est. Wellingborough,
Northamptonshire, NN8 4BQ | Tel. + 44 (0)1933 770 550

 Girard Sudron Belgique SARL. Rue Van Eyck, 22
B1000 - Bruxelles, BELGIQUE

 Lighting Difusion Italia srl Via Savonarola, 217,
35137 Padova. Tel. +39 391 4018609