


Régllette LED 1517mm

SINOPE 60W 6000K 7800lm

60W	6000K	7800 LUMEN	V. AC 220-240V	IRC ≥80	GROUP 0 EN62471-2009	
		CE				

Ref: 168957

EAN	3125461689575
Puissance	60W
Température de couleur	6000K
Flux lumineux	7800lm
Driver	HYD Entrée 220-240V 260mA 50/60Hz Sortie 30-40V 1450mA Ta: 45°C Tc: 75°C
mA	↻ 260mA ↻ 1450mA
Angle de diffusion	120°
Température de fonctionnement	-20°C ~ 40°C
Marque des LED	SANAN 416pcs
Test au fil incandescent	650°
IK	09
IP	68
Durée de vie	50 000H
IRC	≥80
UGR	<21
Facteur de puissance	≥0.9
Matériau	Aluminium + PC
Diffuseur	PC (Dépoli)
Embout de fermeture	Aluminium, Blanc
Presse étoupe	PC, Noir
Poids	3.1kg
Dimensions	1517 x 100mm



lm.7800	h(m)	LUX
	1.0m	2911.21
	1.5m	1293.87
	2.0m	727.80
	2.5m	465.79
	3.0m	323.47

Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.


A++
A+
A
C
D
E
F

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

874/2012

Options

- Driver DALI



Possible de connecter en série (Max. 1080W)

Notes

 47 rue des Tournelles, 75 003 Paris.
Tél. +33 (0)1 44 59 22 20

 Chemin du Joran 10, 1260 Nyon.
Tél. +41 (0)22 369 95 00

 Neustrasse 26, D-54413 Grimburg.
Tel. +49 681 969 890 10

 U13 Bentley Court, Finedon Road Ind. Est. Wellingborough,
Northamptonshire, NN8 4BQ | Tel. + 44 (0)1933 770 550

 Girard Sudron Belgique SARL. Rue Van Eyck, 22
B1000 - Bruxelles, BELGIQUE

 Lighting Difusion Italia srl Via Savonarola, 217,
35137 Padova. Tel. +39 391 4018609